



**Robinet de cuisine monocommande à douchette rétractable**

**Caractéristiques**

- Max : 1.8 gpm (6,8 L/min) @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
- Douchette rétractable avec boyau à raccord rapide de 150 cm (59")
- Douchette 2 jets

**Options d'économie d'eau**

KUI-4400-02L-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

**Finis disponibles**

- CC : Chrome
- KK : Noir mat

FR

**Certifications /Standards**

ADA  
ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF



C



**Single lever kitchen faucet with pull-down spray**

**Features**

- Max: 1.8 gpm @ 60 psi
- For single-hole sink (without plate)
- 60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- Pull-down spray with 150 cm (59") quick connect hose
- 2-function spray head

**Water saving options**

KUI-4400-02L-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

**Available finishes**

- CC : Chrome
- KK : Matte black

EN

