

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet
O22-1269-PB-CC

Description

- Robinet de bain romain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire (max. 6,6 L/min @ 80 psi)
- Installation à espacement ajustable; 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- 2 clapets anti-retour
- Adaptateur pour connexion PEX : commandez RAC-1304-M12-P
- Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower
- Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Anti-limestone 1-spray hand shower (max. 1.75 gpm @ 80 psi)
- Adjustable widespread installation; 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c
- Bathtub spout with integrated diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- 1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 check valves
- Adaptor for PEX connection: order RAC-1304-M12-P



Cartouches / Cartridges

- CAR-1060-01-P
- BAS-1070-40-P

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

O22-1269-PB-CC	O22-1269-PB-CC-150
- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.50 gpm - 80 psi

