

O25-1249-PB-CC**BARIL PRO****Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette****Caractéristiques**

Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche

Douchette 1 jet anticalcaire (max : 1.5 gpm / 5,7 L/min @ 80 psi)

Distance d'installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c

Bec de bain avec inverseur intégré (5.3 gpm / 20 L/min @ 60 psi)

Raccords 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable

2 clapets anti-retour

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower****Features**

Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge

1-spray anti-limestone hand shower (max: 1.5 gpm @ 80 psi)

Adjustable installation from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c

Tub spout with built-in diverter (5.3 gpm @ 60 psi)

1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors

2 check valves

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

