

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet O25-1331-PB-CC

Description

- Robinet de bain 3 morceaux pression équilibrée avec douchette
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire (max. 6,6 L/min @ 80 psi)
- Bec de bain de type « slip-on » avec inverseur intégré (20 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- 2 clapets anti-retour
- *Pressure balanced 3-piece deck mount tub filler with hand shower*
- *Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge*
- *Anti-limestone 1-spray hand shower (max. 1.75 gpm @ 80 psi)*
- *Slip-on bathtub spout with integrated diverter (5.3 gpm @ 60 psi)*
- *1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors*
- *2 check valves*
- *Adaptor for PEX connection: order RAC-1304-M10-P*

Cartouches / Cartridges

- CAR-1060-01-P
- BAS-1070-40-P

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

Débit / Flow rate *(pour option écologiques / for eco friendly options)*

O25-1331-PB-CC	O25-1331-PB-CC-150
- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.50 gpm - 80 psi

