

O30-1005-1PL-CC

BARIL PRO



Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus

Caractéristiques

Max : 1.2 gpm / 4,5 L/min @ 60 psi*

Drain en métal à bouton poussoir en métal avec trop-plein inclus

Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainés de polyamide de 60 cm (24") à raccord 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)

Options de débits réduits

O30-1005-1PL-CC-050 : 1,9 L/min / 0,5 gpm

O30-1005-1PL-CC-100 : 3,7 L/min / 1,0 gpm*

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF / ANSI 6



Single-hole lavatory faucet, drain included

Features

Max: 1.2 gpm @ 60 psi*

Push-button metal drain with overflow included

60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)

Adjustable aerator (except for 0.5 gpm)

Reduced flow rate options

O30-1005-1PL-CC-050 : 1,9 L/min / 0,5 gpm

O30-1005-1PL-CC-100 : 3,7 L/min / 1,0 gpm*

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

