



Robinet de bain au sol pression équilibrée avec douchette

Caractéristiques

- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Douchette 1 jet anticalcaire (max : 1.5 gpm (5,7 L/min) @ 80 psi)
- Bec de bain avec inverseur intégré (6.1 gpm (23 L/min) @ 60 psi)
- Boyau de 150 cm (59") avec 2 clapets anti-retour
- Raccordements 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable
- Boyau en PVC pour fini KK ou en métal pour fini chrome

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat

FR

Certifications /Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Pressure balanced floor mount tub filler with hand shower

Features

- Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- 1-spray anti-limestone hand shower (max: 1.5 gpm @ 80 psi)
- Tub spout with built-in diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- 150 cm (59") hose with 2 check valves
- 1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors
- PVC hose in KK finish or metal for chrome finish

Available finishes

- CC : Chrome
- KK : Matte black

EN

