

**O30-1249-PB-CC****BARIL<sup>PRO</sup>****Robinet de bain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette****Caractéristiques**

Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche

Douchette 1 jet anticalcaire (max : 1.5 gpm / 5,7 L/min @ 80 psi)

Distance d'installation ajustable de 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c

Bec de bain avec inverseur intégré (6.1 gpm / 23 L/min @ 60 psi)

Raccordements 1/2" MNPT avec raccords flexibles tressés en acier inoxydable

2 clapets anti-retour

**Finis disponibles**

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

**Certifications / Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**Pressure balanced 2-piece deck mount tub filler with hand shower****Features**

Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge

1-spray anti-limestone hand shower (max: 1.5 gpm @ 80 psi)

Adjustable installation from 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c

Tub spout with built-in diverter (6.1 gpm @ 60 psi)

1/2" MNPT connections with flexible stainless steel braided connectors

2 check valves

**Available finishes**

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

